

C-Lock ICom Touchtelefoons

5 inch touch model opbouw

C-Lock ICom intercom systemen

Het C-Lock ICom intercom systeem is een audio/video intercom systeem wat communiceert op basis van het TCP-IP protocol. Dit houdt in dat alle C-Lock ICom componenten rechtstreeks op een TCP-IP netwerk aangesloten kunnen worden. De C-Lock ICom componenten zijn voorzien van VOIP en in staat om op basis van MPEG4 of JPEG een video stream te ontvangen en te genereren.

Touchscreen huistelefoons opbouw

Opbouw audio/video huistelefoons voorzien van een 5 inch TFT touchscreen beeldscherm. De huistelefoon is geheel vrij van druktoetsen wat inhoudt dat alle druktoetsen automatisch op het beeldscherm verschijnen en bediend kunnen worden met het touchscreen beeldscherm. Tevens is de huistelefoon voorzien van ingebouwde speaker en microfoon waardoor de telefoon zogenaamd "handsfree" is. Dit voorkomt slijtage en problemen met het niet goed ophangen van de hoorn die bij traditionele systemen worden gebruikt.

- geïntegreerd 5 inch kleuren TFT beeldscherm
- geïntegreerd glazen touchscreen scherm
- geïntegreerde speaker en microfoon
- geïntegreerde TCP/IP RJ 45 poort
- USB/RS232 interface voor directe PC verbinding
- VGA extension voor directe koppeling diverse monitoren
- 16 digitale en analoge in- en uitgangen
- gebruiksvriendelijk bewonersbeheer portal
- beheer op afstand
- mogelijkheid tot geïntegreerd toegangscontrole (direct koppeling C-Lock)
- eenvoudige montage
- Wireless optioneel



C-Lock ICom Touchtelefoons

Specificaties

Technische specificaties:

Bestelnummer:	30803A
voeding:	12 Volt 0,75 ampère beeldscherm ingeschakeld (0,14 amp in rust).
gemiddeld vermogen verbruik:	1,5 W
interface1:	RS232, 19200 Kb 8 databits, no parity, no handshake
interface2:	USB
interface3:	VGA
interface4:	TCP-IP RJ45
interface 5 t/m 21:	3.3 V of potentiaal vrij schakelbaar
voedingsbekabeling:	Tweedraads 0,8 kwadraat of geschikt voor 12V 1.5 ampère.
RS232 bekabeling:	Standaard subD 9 polig RS232 computerkabel
TCP-IP bekabeling:	Minimaal Cat 5E utp
afmetingen:	Behuizing HxBxD in mm: 198 x 148 x 45 TFT scherm: 5 inch scherm
bedrijfstemperatuur:	0C tot 60C
opslagtemperatuur:	-10C tot 70C
relatieve vochtigheid tijdens bedrijf:	15% tot 80%, geen condensatie
relatieve vochtigheid tijdens opslag:	5% tot 85%, geen condensatie
meegeleverde adapter:	schakelende adapter 12VDC 1,5 amp.
minimale verwachte levensduur display:	15.000 uur, standaard staat het scherm uit. Alleen bij bediening staat het scherm aan bijvoorbeeld als er aangebeld wordt.

Het apparaat voldoet, voor zover voorgeschreven, aan de EMC richtlijn 89/336/EEC met uitzondering van spanningsonderbrekingen.