

# C-Lock ICom Touch buitenpost 6.5 inch touchscreen tft

## C-Lock ICom intercom systemen

Het C-Lock ICom intercom systeem is een audio/video intercom systeem wat communiceert op basis van het TCP-IP protocol. Dit houdt in dat alle C-Lock ICom componenten rechtstreeks op een TCP-IP netwerk aangesloten kunnen worden. De C-Lock ICom componenten zijn voorzien van VOIP en in staat om op basis van MPEG4 of JPEG een video stream te ontvangen en te genereren.

### Touchscreen buitenposten

Voor de luxe woningbouw of projecten waarbij vandalisme bestendigheid een belangrijke eis is heeft DEA bv de C-Lock ICom touchposten ontwikkelt. Dit zijn speciale monitoren voorzien van een touchscreen en omlijst met een RVS lijst waarin luidsprekers, microfoon en camera geïntegreerd zitten. De touchscreen monitoren zijn tevens voorzien van een beschermende gewapende glasplaat of polycarbonaat plaat.

### C-Lock ICom 6.5 inch touchscreen buitenpost

De C-Lock 6.5 inch touchscreen buitenpost is voorzien van een 6.5 inch TFT kleurenmonitor en een 10 mm dikke beschermplaat over de touch screen. De buitenpost is voorzien van 2 luidsprekers en een kleurencamera. Standaard worden de schermen voorzien van een 3 mm dikke 316 RVS lijst en een 3 mm dikke gepoedercoat stalen achterkast.

- geïntegreerde kleuren camera
- geïntegreerde kleuren monitor \*
- geïntegreerde voeding, rechtstreeks aansluiten op 230V
- geïntegreerde TCP/IP RJ 45 poort
- USB/RS232 interface voor directe PC verbinding
- USB/RS232 interface naar modem voor inbellen op afstand (GSM datamodem mogelijk)
- alarm contact bij deuropen
- projected capacitive touchscreen scherm
- eenvoudig beheer met behulp van de krachtige C-Lock sleutelbeheer software
- beheer op afstand
- mogelijkheid tot geïntegreerd toegangscontrole
- eenvoudige montage
- in te bouwen in postkasten of entreepanelen van derden op klantspecifieke wensen



\* Kleurenmonitor ook in High Brightness versie leverbaar. Adviseerbaar bij direct inschijnend zonlicht.

# C-Lock ICom Touch buitenpost

## Specificaties

### Technische specificaties:

<b>Bestelnummer:</b>	<b>30603A (alleen audio) 30606A (audio/video)</b>
<b>voeding:</b>	230V AC - 2,0 A 50/60Hz met aarde
gemiddeld opgenomen vermogen:	50 W
alarm contact:	Potentiaalvrij wisselcontact 24VDC / 125 ACV 2 ampère
interface1:	RS232, 19200 Kb 8 databits, no parity, no handshake
interface2:	USB
interface3:	USB
interface4:	TCP-IP RJ45
beveiliging:	Gebruikers wachtwoord 12 tekens waarvan minstens 3 cijfers
voedingsbekabeling:	Driedraads 0,8 kwadraat of geschikt voor 230VAC 2.0 ampère. met aarde
RS232 bekabeling:	Standaard subD 9 polig RS232 computerkabel
TCP-IP bekabeling:	Minimaal Cat 5E utp
afmetingen:	Front plaat: hoogtexbreedtexdikte 355x290x3 mm Achterbak: klantspecifiek
gewicht:	Afhankelijk van de achterbak
active Area (HxV) monitor:	132,48 mm x 99,36 mm
pixel number:	640 x 480 pixel
pixel pitch (HxV):	0,203 mm x 0,203 mm
pixel arrangement:	RGB vertical stripe
display colour:	262,144 (6bit/colours)
viewing angle (H/V):	-60~60(H);-60~40(V)
brightness:	400 cd/m <sup>2</sup> *
contrast ratio:	600:1
touchscreen:	projected capacitive
RVS metaaldelen frontplaat:	3 mm 316 RVS geborsteld of gepareld
minimaal verwachte levensduur scherm:	50.000 uren

*Het apparaat voldoet, voor zover voorgeschreven, aan de EMC richtlijn 89/336/EEC met uitzondering van spanningsonderbrekingen.*

\* Kleurenmonitor ook in High Brightness versie leverbaar. Adviseerbaar bij direct inschijnend zonlicht.